

Bergtäkt: Oderljunga

SS-EN 13043

Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor
utfärdandedatum enligt system 2+: 23-10-20

14
2719-CPR-345

Prestandadeklaration Id nr: 20231020, ODE 4/8

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| Kornform | EN 933-3 | Fl ₁₅ |
| Sortering | | 4/8 bergkross |
| Kornstorlek | | |
| Typisk kornstorleksfördelning | EN 933-1 | G _C 85/20 |
| Finmaterialhalt | EN 933-1 | f ₂ |
| Korndensitet | Plus/minus 0,1 Mg/m ³ | EN 1097-6 |
| | | 2,89 Mg/m ³ |
| Renhet | | |
| Finmaterialkvalitet | | NPD |
| Innehåll av hårda skal | | SC _{NR} |
| Krossytegrad | EN 933-5 | C _{100/0} |
| Motstånd mot fragmentering/krossning | | |
| Los Angeles-tal | EN 1097-2 | LA ₂₅ (Sortering 11/16) |
| Motstånd mot polering/ nötning | | |
| Poleringsvärde | | PSV _{NR} |
| Motstånd mot nötning, AAV | | AAV _{NR} |
| Motstånd mot nötning hos grov ballast, Micro Deval | EN 1097-1 | M _{DE} 15 (Sortering 11/16) |
| Nötning från dubbdäck, Nordisk Kulkvarn | EN 1097-9 | A _N 14 (Sortering 11/16) |
| Petrografisk analys | | Se petrografisk analys |
| Sammansättning / halt | | |
| Klorider | | NPD |
| Syralösligt sulfat | | NPD |
| Total svavelhalt | | NPD |
| Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material | | NPD |
| Karbonathalt | | NPD |
| Volymstabilitet | | |
| Krympning vid uttorkning | | NPD |
| Beståndsdelar som påverkar volymstabiliteten hos luftkyld masungsslagg | | NPD |
| Karbonathalt | | NPD |
| Vattenabsorption | EN 1097-6 | WA ₂₄ 1 |
| Radioaktiv strålning | | I-index <1,0 |
| Farliga ämnen | | |
| Utsläpp av tungmetaller genom lakning | | NPD |
| Utsläpp av andra farliga ämnen | | NPD |
| Frostbeständighet | | NPD |
| Sonnebrand | | NPD |
| Beständighet mot alkalikisilikareaktivitet | | NPD |

Deklarerad kornkurva, Sydbel prn 20130530, 2013-12-12

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|-----|---|---|---|-----|----|------|-----|------|------|-----|
| 0,063 | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 5,6 | 8 | 11,2 | 16 | 22,4 | 31,5 | 45 |
| 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |