

Bergtäkt: Mölletofta

SS-EN 13043

Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade yt-
 utfärdandedatum enligt system 2+: 24-09-03

2296
15
2296-CPR-2912

Prestandadeklaration Id nr: 20240903, MÖL 16/32

| | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| Kornform | EN 933-3 | Fl ₁₅ |
| Sortering | | 16/32 bergkross |
| Kornstorlek | | |
| Typisk kornstorleksfördelning | EN 933-1 | G _C 85/20 |
| Finmaterialhalt | EN 933-1 | f ₂ |
| Korndensitet | Plus/minus 0,1 Mg/m ³ | EN 1097-6 |
| | | 2,65 Mg/m ³ |
| Renhet | | |
| Finmaterialkvalitet | | NPD |
| Innehåll av hårda skal | | SC _{NR} |
| Krossytegrad | EN 933-5 | C _{100/0} |
| Motstånd mot fragmentering/krossning | | |
| Los Angeles-tal | EN 1097-2 | LA ₂₅ (Sortering 11/16) |
| Motstånd mot polering/ nötning | | |
| Poleringsvärde | | PSV _{NR} |
| Motstånd mot nötning, AAV | | AAV _{NR} |
| Motstånd mot nötning hos grov ballast, Micro Deval | EN 1097-1 | M _{DE} 10 (Sortering 11/16) |
| Nötning från dubbdäck, Nordisk Kulkvarn | EN 1097-9 | A _N 10 (Sortering 11/16) |
| Petrografisk analys | | Se petrografisk analys |
| Sammansättning / halt | | |
| Klorider | | NPD |
| Syralösligt sulfat | | NPD |
| Total svavelhalt | | NPD |
| Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material | | NPD |
| Karbonathalt | | NPD |
| Volymstabilitet | | |
| Krympning vid uttorkning | | NPD |
| Beståndsdelar som påverkar volymstabiliteten hos luftkyld masungsslagg | | NPD |
| Karbonathalt | | NPD |
| Vattenabsorption | EN 1097-6 | WA ₂₄ 1 |
| Radioaktiv strålning | | I-index <1,0 |
| Farliga ämnen | | |
| Utsläpp av tungmetaller genom lakning | | NPD |
| Utsläpp av andra farliga ämnen | | NPD |
| Frostbeständighet | | NPD |
| Sonnebrand | | NPD |
| Beständighet mot alkalikisilikareaktivitet | | NPD |

Deklarerad kornkurva, Sydbel prn 20150096, 2015-04-30

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|-----|---|---|---|-----|---|------|----|------|------|-----|
| 0,063 | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 5,6 | 8 | 11,2 | 16 | 22,4 | 31,5 | 45 |
| 1,4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 16 | 52 | 96 | 100 |